MEK 대체품 / MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 전문 공급/ 에스온
Methyl Ethyl Ketone Alternative / MEK Alternative / MEK Replacement /
MEK 대체용제 / MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 / 에스온

제품명 : AM-500 (MEK 대체품)

순도 99.9%

CAS No. 78-93-3 Alternative

1.포장/공급 단위

1) Bottle 포장 **1kg**

2) Pail 포장 **17kg**

3) 드럼포장 **200kg**

4) IBC 포장 **1.000kg(**톤**)**

5) Bulk 탱크로리 **(15** 톤**)**

2.최소 주문 수량**(MOQ): 200kg**

3.출고지 : 경기 시흥 물류창고

4.납기 : 국내재고 보유시 **3** 일이내 공급

5.납품방법**:** 택배공급

6.공급자 **: (**주**)**에스온

7.원산지 **: KOREA, CHINA, USA, JAPAN**

8.제품등급 : 산업용, 공업용

9.제품정보코드 **:SON0001000**

10.판매가격**:** 별도문의

MEK 대체품(Methyl ethyl ketone Alternative) 제품사양 및 성적서

CAS No. 78-93-3 Alternative

시험항목	규격범위	시험결과
외관	깨끗함	깨끗함
순도	90이상	99.9
비중	0.8690-0.8730	0.8717
Pt-Co색도	20이하	5
비방향족 탄화수소 vol%	1.5이하	0.10
초류점 ℃	-	110.3
건점 ℃	-	110.7

MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 전문 공급 | Methyl Ethyl Ketone Alternative | 에스온

MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품이란?

MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품은 기존에 사용하던 MEK(Methyl Ethyl Ketone)의 용해력, 건조 특성, 휘발 특성, 수지 및 고분자와의 상용성, 세정력 등의 요구 성능을 고려하여 **MEK 사용을 줄이거나 다른 용제로 전환하기 위해 검토하는 대체용제(Alternative Solvent)**를 의미합니다.

MEK는 산업 현장에서 널리 사용되어 온 대표적인 케톤계 유기용제로, 접착제, 잉크, 도료, 코팅, 수지, 고무, 세정 및 다양한 화학공정에서 활용되어 왔습니다.

하지만 최근에는 제품의 안전성 및 작업환경 관리, 공정 조건 변화, 고객사의 요구사항, 수출 제품의 규제 대응, 작업성 개선, VOC 관리 및 새로운 용제 시스템 개발 등의 이유로 MEK Alternative, MEK Replacement, MEK 대체용제에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

에스온은 다양한 산업 현장에서 사용되는 MEK를 다른 용제로 전환하기 위한 MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 솔루션을 검토하고 공급하는 전문 화학제품 업체입니다.

MEK(Methyl Ethyl Ketone)란?

MEK는 일반적으로 Methyl Ethyl Ketone이라고 부르는 유기용제이며, 다른 명칭으로 2-Butanone, Butan-2-one, Methyl Ethyl Ketone, MEK 등이 사용됩니다.

MEK는 비교적 높은 용해력과 빠른 건조 특성을 가지고 있어 산업용 접착제, 잉크, 도료, 코팅, 고무, 수지 및 세정 분야에서 활용되어 왔습니다.

특히 수지나 고분자 재료를 용해하거나 희석하고, 제품 제조 과정에서 점도를 조절하며, 표면에 묻은 오염물질이나 잔류물을 제거하는 용도로 사용되는 경우가 많습니다.

따라서 MEK 대체품을 선정할 때는 단순히 **"MEK를 사용하지 않는 제품"**을 찾는 것이 아니라

기존 MEK가 공정에서 담당하고 있던 역할을 정확하게 파악하는 것이 중요합니다.
왜 MEK 대체품이 필요한가?
산업현장에서 MEK 대체품을 검토하는 이유는 업체와 공정에 따라 다릅니다.
대표적으로 다음과 같은 이유가 있습니다.
1. MEK 사용량 감소
기존 생산공정에서 사용하던 MEK의 사용량을 줄이고 새로운 용제 시스템을 개발하기 위해 MEK 대체용제를 검토할 수 있습니다.
2. 작업환경 및 취급조건 개선 검토
유기용제를 사용하는 제조현장에서는 증기, 냄새, 휘발성, 인화성 및 작업환경 등을 종합적으로 관리해야 합니다.
따라서 기존 용제를 다른 용제로 변경하면서 공정의 취급조건을 개선할 수 있는지 검토하는 경우가 있습니다.
3. 고객사의 대체용제 요구
완제품을 공급하는 기업의 경우 고객사로부터 특정 용제의 사용을 줄이거나 대체할 것을 요청받는 경우가 있습니다.
이러한 경우 MEK Alternative 또는 MEK Replacement 제품을 검토하게 됩니다.
4. 수출 및 해외시장 대응
수출 제품의 경우 판매 국가와 고객사에 따라 화학물질 관리 기준이나 제품 요구사항이 달라질 수 있습니다.
따라서 해외 고객의 요구사항에 맞추어 기존 MEK 사용 공정을 다른 용제 시스템으로 변경할 필요가 발생할 수 있습니다.
5. 제품 성능 개선
용제를 변경함으로써 건조속도, 점도, 용해력, 도포성, 레벨링, 침투성 또는 기재와의 상용성 등을 조정할 수 있는 가능성이 있습니다.
6. 새로운 배합 및 공정 개발
접착제, 잉크, 도료, 코팅제, 수지 등의 제조업체에서는 새로운 제품 개발 과정에서 MEK 대신 다른 용제를 적용하여 최적의 배합조건을 찾기도 합니다.
MEK 대체품 선정에서 가장 중요한 것은?
MEK 대체품을 선택할 때 가장 중요한 것은 단순히 MEK와 화학적으로 비슷한 제품을 찾는 것이 아닙니다.
현재 MEK가 어떤 역할을 하고 있는지를 먼저 분석해야 합니다.
예를 들어 MEK가 다음 중 어떤 목적으로 사용되는지 확인해야 합니다.
수지 용해
점도 조절
희석
건조
세정
탈지
침투

접착제 제조
잉크 제조
도료 및 코팅 제조
고무 및 폴리머 가공
표면처리
화학공정
사용 목적에 따라 적합한 MEK 대체품이 달라질 수 있습니다.
MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품의 주요 검토 항목
MEK를 다른 용제로 변경할 때는 다음과 같은 물성을 종합적으로 검토하는 것이 좋습니다.
① 용해력
사용하고 있는 수지, 고분자, 접착제 성분 또는 코팅 원료를 충분히 용해할 수 있는지를 확인해야 합니다.
특히 기존 MEK에 의해 용해되던 수지를 대체용제가 동일하게 용해하는지는 반드시 실험을 통해 확인하는 것이 좋습니다.
② 건조속도
MEK는 비교적 빠르게 휘발하는 특성이 있으므로 대체용제 역시 건조속도가 중요한 공정에서는 증발속도를 확인해야 합니다.
건조가 지나치게 빠르면 도포 과정에서 표면 결함이 발생할 수 있고, 반대로 너무 느리면 생산속도 및 후공정에 영향을 줄 수 있습니다.
③ 끓는점 및 증기압
용제의 끓는점과 증기압은 건조속도와 작업성에 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 기존 MEK 공정과 대체용제의 물성 차이를 비교하여 생산조건을 조정할 필요가 있습니다.
④ 수지와의 상용성
접착제, 코팅제, 잉크, 도료 및 폴리머 제품에서는 용제와 수지의 상용성이 매우 중요합니다.
대체용제를 적용했을 때 침전, 응집, 탁도, 점도 변화 등이 발생하지 않는지 확인해야 합니다.
⑤ 기재와의 상용성
플라스틱, 금속, 고무, 필름, 섬유 등 실제 사용되는 기재에 대체용제가 영향을 주는지도 확인해야 합니다.
특히 플라스틱이나 필름을 사용하는 공정에서는 용제에 의한 팽윤, 변형, 표면손상 등의 가능성을 평가해야 합니다.
⑥ 세정력
세정 및 탈지용으로 MEK를 사용하고 있다면 오일, 접착제 잔류물, 수지, 잉크 및 기타 오염물에 대한 세정력을 비교해야 합니다.
⑦ 다른 용제와의 혼합성
실제 산업현장에서는 하나의 용제만 사용하는 것이 아니라 여러 용제를 혼합하는 경우가 많습니다.
따라서 MEK 대체품을 사용할 경우 기존 배합에 사용되는 다른 용제와의 혼합성도 확인해야 합니다.
MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 주요 용도

MEK 대체용제는 사용 목적에 따라 다양한 산업 분야에서 검토될 수 있습니다.

1. 접착제용 MEK 대체품

접착제 제조공정에서는 수지를 용해하고 점도를 조절하기 위해 MEK가 사용되는 경우가 있습니다.

이 경우 MEK 대체품을 적용할 때는 다음 항목을 확인하는 것이 중요합니다.

수지 용해성

접착제 점도

건조속도

도포성

접착력

초기 접착성

최종 접착력

기재와의 상용성

다른 용제와의 혼합성

특히 고무계 접착제, 수지계 접착제, 산업용 접착제 및 다양한 코팅형 접착제에서는 배합 전체를 고려하여 MEK Alternative를 선정해야 합니다.

2. 잉크용 MEK 대체품

인쇄잉크 및 산업용 잉크에서도 용제는 중요한 역할을 합니다.

MEK 대체품을 검토할 때는 다음과 같은 특성을 종합적으로 확인할 수 있습니다.

수지 용해성

안료 분산성

건조속도

점도

인쇄성

잉크 레벨링

기재와의 상용성

다른 용제와의 혼합성

특히 인쇄공정에서는 용제의 휘발속도가 인쇄품질과 생산성에 영향을 줄 수 있기 때문에 실제 인쇄 조건에서 시험하는 것이 중요합니다.

3. 도료 및 코팅용 MEK 대체품

도료 및 코팅 산업에서도 MEK 대체용제에 대한 검토가 가능합니다.

대체용제를 선정할 때는 다음과 같은 사항을 확인할 수 있습니다.

수지 용해력

도료 점도

건조속도

도막 형성

레벨링

표면상태

광택

접착력

기재와의 상용성
다른 용제와의 혼합성
기존 MEK를 단순히 1:1로 교체하기보다 전체 용제 조성을 조정하여 최적의 배합을 찾는 방식이 효과적일 수 있습니다.
4. 세정 및 탈지용 MEK 대체품
MEK는 산업현장에서 다양한 오염물 제거 및 세정 용도로 활용될 수 있습니다.
MEK 대체품을 세정용으로 검토할 경우에는 다음과 같은 성능을 비교할 수 있습니다.
세정력
탈지력
건조속도
잔류성
냄새
기재 손상 가능성
작업성
세정시간
세정 후 표면상태
금속, 플라스틱, 고무, 필름 등 다양한 소재에 사용할 경우 기재와의 적합성을 반드시 별도로 평가하는 것이 좋습니다.
5. 수지 및 폴리머용 MEK 대체품
수지 및 폴리머 제조에서는 용제의 용해력이 매우 중요합니다.
MEK 대체품을 검토할 때에는 사용하는 수지의 종류에 따라 적합한 용제를 선택해야 합니다.
예를 들어 수지의 종류, 분자량, 고형분, 목표 점도, 건조조건 등에 따라 필요한 용제 특성이 달라질 수 있습니다.
따라서 단순히 MEK와 물성이 유사한 용제를 선택하기보다 실제 수지와 대체용제의 상용성을 확인하는 것이 중요합니다.
6. 고무 및 고분자 제품용 MEK 대체품
고무 및 고분자 관련 제조공정에서도 용제의 용해력과 팽윤특성이 중요한 요소가 될 수 있습니다.
MEK 대체용제를 적용할 경우 고무 종류, 폴리머 종류, 배합제 및 가공조건에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 실제 생산조건에 맞춘 테스트가 필요합니다.
7. 표면처리 및 산업용 세정
MEK 대체품은 산업용 표면처리 공정에서도 검토될 수 있습니다.
특히 다음과 같은 용도로 검토할 수 있습니다.
금속 표면 세정
플라스틱 표면 세정
접착 전 표면처리
잔류 접착제 제거
수지 잔류물 제거
오염물 제거
탈지공정

다만 기재에 따라 용제의 영향이 달라질 수 있으므로 실제 소재에 대한 적합성 평가가 필요합니다.

MEK 대체품 적용 시 기대할 수 있는 장점

MEK 대체품을 도입하는 목적과 효과는 각 업체의 공정과 제품에 따라 달라집니다.

일반적으로 다음과 같은 방향으로 검토할 수 있습니다.

① MEK 사용량 감소 가능성

기존 공정에서 MEK 사용량을 줄이거나 일부 공정을 다른 용제로 전환하는 방안을 검토할 수 있습니다.

② 공정 조건 최적화

대체용제의 물성을 활용하여 건조속도, 점도, 용해력 등을 조정하고 새로운 공정조건을 개발할 수 있습니다.

③ 작업성 개선 검토

용제의 증발속도, 냄새, 취급특성 등을 고려하여 작업환경에 적합한 용제 시스템을 검토할 수 있습니다.

④ 제품 품질 최적화

적절한 대체용제를 선택하면 접착력, 도막, 인쇄성, 건조성, 표면상태 등의 제품 특성을 최적화할 가능성이 있습니다.

⑤ 고객 요구사항 대응

고객사가 요구하는 특정 용제 저감 또는 대체 조건에 대응하기 위한 솔루션으로 활용할 수 있습니다.

⑥ 해외시장 대응

수출제품의 경우 고객사 및 판매지역의 요구사항을 고려하여 새로운 용제 시스템을 개발할 수 있습니다.

MEK와 대체용제 비교 시 확인해야 할 항목

평가항목

기존 MEK

MEK 대체품

용해력

기존 데이터 확인

수지별 평가 필요

건조속도

기존 공정 기준

공정조건 비교

끓는점

확인 필요

제품별 확인

증기압

확인 필요

제품별 확인

점도
제품별 확인
제품별 확인
수지 상용성
기존 배합 확인
시험평가 필요
기재 적합성
기존 공정 확인
소재별 평가
세정력
기존 공정 확인
오염물별 평가
혼합성
기존 배합 확인
혼합용제별 평가
작업성
기존 공정 확인
현장 평가
규제사항
국가·용도별 확인
국가·용도별 확인
SDS
필요
필요
TDS
필요
필요
COA
필요
필요
위 비교표에서 알 수 있듯이 MEK 대체품은 단순히 가격이나 화학명만 보고 선택하는 것이 아니라 실제 공정의 요구조건을 기준으로 선정하는 것이 중요합니다.
MEK 대체품 선정 절차
에스온은 고객의 사용 목적과 공정 조건을 기준으로 MEK 대체 가능성을 검토할 수 있습니다.
STEP 1. 현재 사용 용도 확인
먼저 MEK를 어떤 목적으로 사용하는지 확인합니다.
예:
접착제 / 잉크 / 도료 / 코팅 / 수지 / 고무 / 세정 / 탈지 / 기타 화학공정
STEP 2. 기존 배합 및 공정조건 확인

가능한 경우 기존 제품의 배합비와 공정조건을 확인합니다.
STEP 3. 목표 물성 설정
대체용제가 만족해야 하는 핵심 조건을 설정합니다.
예:
용해력
건조속도
점도
끓는점
증기압
냄새
세정력
기재 적합성
STEP 4. 후보 대체용제 선정
목표 물성에 적합한 후보 제품을 선정합니다.
STEP 5. 실험실 평가
소량 테스트를 통해 기존 MEK와 대체용제의 차이를 비교합니다.
STEP 6. 파일럿 테스트
실제 제조공정에 가까운 조건에서 테스트합니다.
STEP 7. 생산 테스트
최종적으로 실제 생산조건에서 제품 품질과 공정성을 평가합니다.
MEK 대체품 테스트 시 확인하면 좋은 항목
대체용제를 실제 적용하기 전에는 다음과 같은 항목을 비교하는 것이 좋습니다.
접착제
점도
고형분
접착력
건조시간
도포성
저장안정성
잉크
점도
건조속도
인쇄성
번짐
접착성
표면상태
도료·코팅
점도
도막상태

레벨링
건조시간
광택
부착성
세정
세정력
탈지력
세정시간
잔류물
소재 손상 여부
건조성
MEK Free란 무엇인가?
제품 설명에서 MEK Free라는 표현을 사용하는 경우가 있습니다.
일반적으로 MEK Free는 해당 제품 또는 배합에서 MEK를 사용하지 않았다는 의미로 활용될 수 있습니다.
그러나 MEK Free라는 표현이 곧 무위험 또는 모든 규제에서 자유롭다는 의미는 아닙니다.
대체용제 역시 각각의 화학적 특성과 규제사항이 있으므로 실제 제품을 선택할 때에는 반드시 해당 제품의 최신 SDS, TDS 및 관련 법규를 확인해야 합니다.
MEK 대체품을 선택할 때 가격만 보면 안 되는 이유
MEK 대체품을 검토할 때 단순히 kg당 가격만 비교하면 실제 생산비용을 정확하게 판단하기 어려울 수 있습니다.
실제 비용은 다음과 같은 요소에 의해 달라질 수 있습니다.
사용량
희석비율
건조시간
생산속도
불량률
세정시간
공정조건
폐기물 발생량
포장단위
운송비
공급 안정성
따라서 용제 단가뿐만 아니라 실제 공정에서의 총비용(Total Cost)을 함께 비교하는 것이 중요합니다.
MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 관련 주요 검색어
에스온은 다음과 같은 검색어와 관련된 MEK 대체용제 솔루션을 제공합니다.
MEK 대체품
MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품

Methyl Ethyl Ketone 대체품
Methyl Ethyl Ketone Alternative
MEK Alternative
MEK Replacement
MEK 대체용제
MEK 대체 솔벤트
MEK 대체 솔벤트
MEK Free
MEK 대체제
MEK 용제 대체
MEK 세정제 대체
MEK 접착제용 대체품
MEK 잉크용 대체품
MEK 도료용 대체품
MEK 코팅용 대체품
MEK 수지용 대체품
MEK 세정용 대체품
MEK 탈지용 대체품
MEK(Methyl Ethyl Ketone)와 함께 검색되는 관련 용제
산업현장에서 MEK 대체품을 검토하는 경우 다른 용제의 대체품도 함께 검토하는 경우가 있습니다.
대표적으로 다음과 같은 대체용제 검색이 이루어질 수 있습니다.
Toluene 대체품
NMP 대체품
DMF 대체품
MC(Methylene Chloride) 대체품
GBL 대체품
Nitromethane 대체품
에스온은 이러한 다양한 산업용 용제 및 대체용제에 대해 사용 목적과 공정조건을 고려한 제품 검토 및 공급을 진행합니다.
에스온의 MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 솔루션
에스온은 단순히 특정 화학제품을 판매하는 것에 그치지 않고, 고객이 현재 사용하고 있는 용제의 사용 목적과 공정조건을 파악하여 MEK 대체 가능성이 있는 제품을 검토하는 것을 목표로 합니다.
특히 다음과 같은 고객의 요구에 대응할 수 있습니다.
기존 MEK 사용량을 줄이고 싶은 경우
MEK를 다른 용제로 변경하고 싶은 경우
MEK 대체품을 찾는 경우
MEK Alternative 제품을 찾는 경우

MEK Replacement 제품을 찾는 경우
접착제용 MEK 대체품이 필요한 경우
잉크용 MEK 대체품이 필요한 경우
도료 및 코팅용 MEK 대체품이 필요한 경우
수지용 MEK 대체품이 필요한 경우
산업용 세정용 MEK 대체품이 필요한 경우
고객사 요구에 따라 MEK 대체가 필요한 경우
새로운 용제 배합을 개발하는 경우
MEK 대체품은 기존 공정에 맞춰 검토해야 합니다
모든 MEK 대체품이 모든 공정에 동일하게 적용되는 것은 아닙니다.
같은 MEK를 사용하더라도 접착제 제조공정과 세정공정에서 요구되는 용제 특성은 다를 수 있습니다.
따라서 "MEK와 비슷한 제품"을 찾는 것보다 "현재 MEK가 수행하고 있는 역할에 적합한 대체용제"를 찾는 것이 중요합니다.
에스온은 고객의 사용 목적에 따라 적합한 MEK 대체 후보를 검토하고, 실제 적용 가능성을 평가할 수 있도록 제품 정보를 제공합니다.
MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 FAQ
Q1. MEK 대체품이란 무엇인가요?
MEK(Methyl Ethyl Ketone)를 기존 공정에서 줄이거나 다른 용제로 전환하기 위해 검토하는 대체용제를 의미합니다.
Q2. MEK를 다른 용제로 완전히 교체할 수 있나요?
공정과 제품에 따라 달라집니다. 수지, 접착제, 잉크, 도료, 세정공정 등 사용 목적에 따라 요구되는 물성이 다르므로 실제 시험평가가 필요합니다.
Q3. MEK 대체품은 어떤 산업에서 사용할 수 있나요?
접착제, 잉크, 도료, 코팅, 수지, 고무, 폴리머, 산업용 세정, 탈지, 표면처리 및 다양한 화학공정에서 대체 가능성을 검토할 수 있습니다.
Q4. MEK 대체품을 선택할 때 가장 중요한 것은 무엇인가요?
용해력, 건조속도, 끓는점, 증기압, 수지 상용성, 기재 적합성, 세정력, 다른 용제와의 혼합성 및 실제 공정조건 등을 종합적으로 확인하는 것이 중요합니다.
Q5. MEK 대체품을 바로 기존 MEK와 1:1로 사용할 수 있나요?
제품에 따라 다릅니다. 대체용제의 물성이 기존 MEK와 다르기 때문에 1:1 교체보다는 소량의 실험 및 배합 최적화 과정을 거치는 것이 일반적으로 바람직합니다.
Q6. MEK Free 제품은 안전한 제품인가요?
MEK Free라는 표현만으로 해당 제품의 전체적인 위험성이나 규제사항을 판단할 수는 없습니다. 대체용제 역시 제품별 SDS와 관련 법규를 확인해야 합니다.
Q7. MEK 대체품 샘플 테스트가 가능한가요?
제품 및 공급조건에 따라 검토할 수 있습니다. 실제 적용을 위해서는 현재 사용 중인 MEK의 용도와 사용공정, 수지 또는 원료, 목표 물성 등을 확인하는 것이 좋습니다.
MEK 대체품을 찾고 계십니까?

기존에 사용하던 **MEK(Methyl Ethyl Ketone)**를 다른 용제로 변경하고 싶다면 단순히 화학명이나 가격만 비교해서는 적합한 제품을 찾기 어려울 수 있습니다.
현재 사용하고 있는 MEK의 용도와 공정조건을 먼저 확인하고, 필요한 용해력, 건조속도, 수지 상용성, 기재 적합성, 세정력 등의 조건을 기준으로 적합한 대체용제를 검토하는 것이 중요합니다.
에스온은 MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품, MEK Alternative, MEK Replacement 및 산업용 대체용제에 대한 제품 검토와 공급 솔루션을 제공합니다.
MEK를 줄이거나 대체하고자 하는 경우, 현재 사용 중인 제품과 공정조건을 기준으로 대체 가능성을 검토해 보시기 바랍니다.
에스온 | MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 전문 공급
MEK 대체품을 찾고 계신다면 에스온에 문의해 주세요.
접착제 / 잉크 / 도료 / 코팅 / 수지 / 고무 / 세정 / 탈지 / 화학공정 등 사용 목적에 맞는 MEK Alternative 및 MEK Replacement 솔루션을 검토해 드립니다.
MEK 대체품(Methyl Ethyl Ketone Alternative) | MEK 대체용제 | 에스온
MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 전문 공급
MEK 대체품(Methyl Ethyl Ketone Alternative), MEK Replacement 및 MEK 대체용제 전문 공급. 접착제, 잉크, 도료, 코팅, 수지, 세정 및 화학공정용 MEK 대체 솔루션 | 에스온
핵심 키워드
MEK 대체품 / MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품 / Methyl Ethyl Ketone Alternative / MEK Alternative / MEK Replacement / MEK 대체용제
MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품
에스온은 MEK(Methyl Ethyl Ketone) 대체품, MEK Alternative, MEK Replacement 및 MEK 대체용제를 전문적으로 공급합니다. 접착제, 잉크, 도료, 코팅, 수지, 고무, 산업용 세정 및 탈지 등 다양한 공정에서 기존 MEK의 용해력, 건조특성, 세정력, 수지 상용성 및 기재 적합성 등을 고려하여 적합한 대체용제를 검토할 수 있습니다. 기존 MEK 사용량을 줄이거나 새로운 용제 시스템을 개발하고자 하는 고객을 대상으로 공정 목적에 맞는 대체 솔루션을 제공합니다.
MEK 대체품이 필요하신 경우 에스온으로 문의해 주십시오.
권장 URL https://s-on.co.kr/alt-mek.html